

# Telecamere

## Varifocal

# DiMax Serie V



Soluzioni di Videosorveglianza



Immagini chiare  
e fedeli 24 ore su 24 ?  
Le telecamere  
Promelit DiMax  
garantiscono  
il massimo della qualità  
in qualsiasi condizione.



Meglio **videosorvegliare** meglio.

Semplicità d'installazione: grazie alla nuova famiglia di telecamere Serie V oggi è possibile guadagnare tempo mantenendo inalterata la qualità degli impianti, con la cattura delle immagini efficace in ogni condizione di luce.

Otto telecamere ideali per applicazioni da esterno, dotate di illuminatori IR integrati, ottica varifocal, passaggio cavi protetto, custodia waterproof e sensore CCD 1/3" di alta qualità.

Grazie alle alte prestazioni ed alle risoluzioni da 420 a 600 linee TV, le telecamere della Serie V sono la scelta ideale per installazioni in ogni ambiente.

Un nuovo sofisticato concetto d'integrazione rende le telecamere Promelit DiMax Serie V la soluzione migliore per la realizzazione di impianti di videosorveglianza di ambienti quali aziende, uffici, negozi, abitazioni, magazzini, parcheggi, accessi, etc.

 **PROMELIT**  
Global **iP** Communication

# Telecamere Varifocal DiMax Serie V



## Specifiche Tecniche

Integrate  
Varifocal

			
MODELLO	VI28S	VI28H	VI28HM
CCD	SONY SUPER HAD 1/3"		
Day & Night	Elettronica		Meccanica
Risoluzione	420 Linee TV	540 Linee TV	540/600 Linee TV
Illuminazione IR	28 Led/850 nm/20.000 h		
Distanza	25 m Interno/15 m Esterno		
Sensibilità	0.1 Lux F2.0		0.1 Lux/0.01 Lux F2.0
Ottiche	4-9 mm DC		
Bilanciamento autom.co bianco	AWB, ATW (3200-10000°K)		AWB, ATW (2500-10000°K)
Alimentazione	12 Vcc, max 320mA	12 Vcc, max 450mA	12 Vcc, max 620mA
Waterproof	IP65		
Dimensioni (mm.)	Dia 74,5 x Lungh. 123 mm.		

Integrate  
Varifocal

			
MODELLO	VI66S	VI66H	VI66HM
CCD	SONY SUPER HAD 1/3"		
Day & Night	Elettronica		Meccanica
Risoluzione	420 Linee TV	540 Linee TV	540/600 Linee TV
Illuminazione IR	66 Led/850 nm /20.000 h		
Distanza	40 m Interno/20 m Esterno		
Sensibilità	0.1 Lux F2.0		0.1 Lux/0.01 Lux F2.0
Ottiche	4-9 mm DC		
Bilanciamento autom.co bianco	AWB, ATW (3200-10000°K)		AWB, ATW (2500-10000°K)
Alimentazione	12 Vcc, max 800mA	12 Vcc, max 900mA	12 Vcc, max 1040mA
Waterproof	IP65		
Dimensioni (mm.)	Dia 94 x Lungh. 151 mm.		

Minidome  
Varifocal

		
MODELLO	VM40S	VM40HM
CCD	SONY SUPER HAD 1/3"	
Day & Night	Elettronica	Meccanica
Risoluzione	420 Linee TV	540/600 Linee TV
Illuminazione IR	40 Led/850 nm/20.000 h	
Distanza	35 m Interno/20 m Esterno	
Sensibilità	0.1 Lux F2.0	0.1 Lux/0.01 Lux F2.0
Ottiche	4-9 mm DC	
Bilanciamento autom.co bianco	AWB, ATW (3200-10000°K)	AWB, ATW (2500-10000°K)
Alimentazione	12 Vcc, max 540mA	12 Vcc, max 780mA
Waterproof	IP65	
Dimensioni (mm.)	Dia 160 x Lungh. 130 mm.	

 **PROMELIT**  
Global IP Communication

Via Modigliani,20  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66087.1 Fax 02 6124809

dimax@promelit.it  
http://www.promelit.it

Rivenditore:



Eurotelcom  
Via G. Garibaldi 17/19  
73100. Lecce  
Tel. 0832.248579 r.a.  
Tel./Fax 0832.302922  
Cell. 347.5479717

www.eurotelcom.it  
info@eurotelcom.it